



KRooF C 10 Easy Premium

STRUKTURA: Trójwymiarowa mata, otrzymana z wyłoczonych włókien polipropylenowych, odpornych na promieniowanie UV, splątanych i zgrzanych na przecięciu.

MATA

Materiał			Polipropylen	
Ciężar	EN 1849-1	g/m ²	350	±5%
Szerokość		m	1,3	±2%
Grubość	EN 1849-1	mm	9	±10%
Siła rozciągająca wzdłuż	EN ISO 10319	kN/m	0,5	±10%
Wydłużenie przy max obciążeniu wzdłuż	EN ISO 10319	%	11	±15%
Siła rozciągająca w poprzek	EN ISO 10319	kN/m	0,4	±10%
Wydłużenie przy max obciążeniu w poprzek	EN ISO 10319	%	7	±15%
Klasyfikacja ogniowa			E	
Zakres pracy		°C	-20/+100	
Okres odporności na promieniowanie UV		miesiące	4	
Szerokość x długość rolki		m	1,3 x 30	±2%
Ilość rolek na palecie		szt.	9	

Informacje podane w tej karcie technicznej są prawdziwe, prawidłowe i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, jednakże wyniki badań i doświadczenia praktyczne mogą spowodować konieczność ich zweryfikowania. Ani gwarancja ani odpowiedzialność za szkody nie mogą wynikać z informacji tutaj podanych. Dalej, nie jest naszą intencją naruszanie jakichkolwiek patentów czy licencji.



PRODUCENT:
TeMa Technologies and Materials Srl
Via dell'Industria, 21 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.50.31 - Fax +39.0438.50.34.60

DYSTRYBUTOR:
Tegola Polonia Ltd
90-437 Łódź, al. Kościuszki 80/82
Tel. 042 636 24 42 - Fax 042 637 32 05
tegola@tegola.pl, www.tegola.pl

Rev. 0 02/2008